



Parfois, la facture est
préoccupante.

Parfois non.

Lexmark **E120**

Impressions laser haut de
gamme à des prix hautement
compétitifs !

La solution idéale pour votre budget !

Avec un design et un prix des plus attractifs, les E120 et E120n de Lexmark sont spécialement pensées pour les petits environnements bureautiques.

Parfaite pour le partage en réseau

Extrêmement simple à configurer, elle intègre un adaptateur Ethernet interne et 16 Mo de mémoire standard. Grâce à son faible niveau sonore, votre environnement de travail reste silencieux.

Des performances supérieures

La vitesse d'impression est de 19 pages par minute avec un temps de sortie de la première page extrêmement bref. L'alimentation papier parfaitement rythmée garantit la continuité de vos flux documentaires.

Jusqu'à 19 ppm

Haute qualité
d'impression

Connexion réseau

Lexmark simplifie l'impression

LEXMARKTM

Lexmark E120 / E120n

Des avantages exceptionnels pour votre bureau !

Pour bénéficier des avantages de l'impression laser de qualité professionnelle tout en respectant vos contraintes budgétaires, optez pour la laser monochrome E120 de Lexmark, prête à fonctionner en réseau. Comme toutes les imprimantes Lexmark, elle est fiable et facile à utiliser, et offre en outre un excellent rapport prix-performances.

Petits volumes d'impression, qualité supérieure

La E120n, l'imprimante laser réseau la plus compacte et la plus économique jamais proposée par Lexmark, vous garantit une exécution rapide de vos petits travaux d'impression. Son style sobre s'intégrera parfaitement sur votre bureau. Et grâce à la qualité de l'impression laser, vous obtiendrez des documents de grande classe !

Partage réseau simplifié

Prête pour fonctionner en réseau, ultra-silencieuse et dotée d'une mémoire standard de 64 Mo, la E120n est parfaitement équipée pour un petit groupe de travail. Vous disposez d'un bac d'alimentation de 150 feuilles pour les feuilles A4 et d'un bac d'alimentation manuel de 15 feuilles pour d'autres supports, tels qu'enveloppes, papier Bristol et transparents.

Les clés de la productivité

Que vous soyez seul à l'utiliser ou qu'elle soit partagée en réseau, vous apprécierez les performances de ce modèle. Vous bénéficiez d'une vitesse d'impression de 19 ppm pour un temps de sortie de la première page inférieur à 8 secondes, d'une alimentation papier irréprochable, ainsi que de boutons et d'icônes qui simplifient son utilisation !

Technologie d'impression

Laser monochrome

Vitesse d'impression (A4, noir)

Jusqu'à 19 pages par minute

Vitesse d'impression (Lettre US, noir)

Jusqu'à 20 pages par minute

Temps de sortie de la première page (noir)

aussi vite que 8 secondes

Résolution d'impression, noir

Qualité image 1200, 600 x 600 ppp

Processeur

183 MHz

Mémoire, standard

8 Mo (E120)

16 Mo (E120n)

Mémoire maximum

8 Mo (E120)

16 Mo (E120n)

Options extension mémoire

Non

Systèmes d'exploitation Apple Macintosh

supportés

Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x

Citrix MetaFrame

Systèmes d'exploitation Microsoft

Windows supportés

Microsoft Windows 2000

(Professionnel/Serveur/Advanced Serveur),

Microsoft Windows Me, Microsoft Windows

XP (Home, Professional), Microsoft Windows

Serveur 2003, Microsoft Windows 98 2ème

édition, Microsoft Windows XP Professional

x64, Microsoft Windows Server 2003 courir

Terminal Server, Microsoft Windows 2000

Server courir Terminal Services, Microsoft

Windows Server 2003 (Standard, Enterprise)

x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003

x64 Edition (Standard, Enterprise) running

Terminal Services

Gestion du papier (standard)

Bac d'alimentation 150 feuilles

Bac de sortie 50 feuilles

Bac d'alimentation prioritaire 15 feuilles

Capacité de chargement papier (standard)

150 + 15 feuilles (75 g/m²)

Capacité de chargement papier (maximum)

150 + 15 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie (standard)

50 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie (maximum)

50 feuilles (75 g/m²)

Capacité en enveloppes

Jusqu'à 5 ppm

Option de finition ?

Non

Nombre d'entrées de papier

2

Nombre maximum des entrées de papier

2

Types de supports acceptés

Bristol

Enveloppes

Etiquettes papier

Papier ordinaire

Transparents

* Voir le document Card Stock & Label Guide

Dimensions des supports acceptés

10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, Enveloppe 9,

A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5,

Enveloppe DL, Carte A6, Executive, Folio, JIS-

B5, Legal US, Lettre US, Statement

Ports standard

Ethernet 10/100BaseTX, USB compatible

avec la spécification USB 2.0

Ports réseau en option

Serveur d'impression sans fil Lexmark N4050e

802.11g (impression uniquement)

Boîtier réseau sans fil 802.11g externe

Méthode d'impression réseau

LPR/LPD

IP direct (Port 9100)

IPP (Internet Printing Protocol)

HTTP

IP amélioré (Port 9400)

FTP

TFTP

Support protocole réseau

TCP/IP

Zone d'impression

0,158 Nombre de pouces à partir du haut, du

bas et des bords droit et gauche (à l'intérieur)

Langages imprimantes (standard)

Emulation PCL 6 (E120n), GDI (E120)

Emulation PostScript (pour Mac seulement)

Dimensions sous emballage (mm - H x L x P)

325 x 485 x 292

Dimensions (mm - H x L x P)

250 x 388 x 370 (A4)

Poids (kg)

6,9

Niveau sonore, en attente

26 dB

Niveau sonore, en fonctionnement

49 dB

Garantie standard

Un an Retour atelier

Certifications produits

FCC Class B, UL 60950-1 3rd Edition, U.S.

FDA, IEC 320-1, CSA, ICES Class B, Energy

Star, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC

60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV

Rh, N Mark, ACA C-tick Class B, CCC Class

B, BSMI Class B, MIC, EK Mark, PSB, VCCI

Volume mensuel

Jusqu'à 10 000 impressions par mois max.

Environnement d'exploitation

Température :

de 16 à 32°C

Altitude :

de 0 à 2500 mètres

Humidité :

8 à 80 % d'humidité relative pour des

températures inférieures à 25,5°C



Consommables

Cartouche LRP 500* pages fournies

Cartouche LRP 2000* pages (remplacement)

Des cartouches standard sont également

disponibles

Photoconducteur 25 000 pages

- Imprimantes et consommables
uniquement destinés à l'Europe, au
Moyen-Orient et à l'Afrique

* Rendement moyen en conformité avec la
norme ISO/IEC 19752.

Modèles disponibles

- E120 - standard
- E120n - réseau



Lexmark démontre avec force son implication dans le domaine environnemental, composante essentielle d'une gestion d'entreprise responsable, avec la mise en oeuvre du concept des 4R (Réduction, Récupération, Réutilisation et Recyclage). Pour en savoir plus sur ces programmes, visitez notre site à

l'adresse suivante : www.lexmark.fr/recycle

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Lexmark et Lexmark associé à son logo sont des marques commerciales de Lexmark International, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Nos solutions et services novateurs vous permettent d'IMPRIMER d'une manière plus productive, de DIFFUSER des informations plus rapidement et de mieux GÉRER les sorties papier au sein de votre entreprise. Contactez votre revendeur local Lexmark pour plus de détails.

www.lexmark-africa.com

LEXMARK
TM