



Parfois, il est difficile
de partager.

Parfois non.

Lexmark X342n

Multifonction rapide, d'un prix attractif pour les petits groupes de travail !

Connexion, impression et partage

Doté d'une connexion réseau et d'une capacité d'alimentation maximum s'élevant à 800 feuilles, le X342n est un partenaire fiable pour votre petit groupe de travail.

Productivité accrue

Fonctions documentaires avancées (télécopie ultra-performante, numérisation couleur dans de multiples formats et impression laser rapide atteignant 25 ppm).

Impact minimal sur votre budget

Ce multifonction se caractérise par un coût d'acquisition extrêmement faible. Il intègre également des cartouches longue durée de 6000 pages pour diminuer vos coûts globaux d'impression.

Jusqu'à 25 ppm

Petit groupe de travail
Bureau personnel

Connexion réseau

Lexmark simplifie l'impression

LEXMARK
TM

Lexmark X342n

Des fonctionnalités complètes que vous allez adorer partager !

Équipé de fonctions conviviales et d'une connexion réseau, le Lexmark X342n est idéal pour les petits groupes de travail à la recherche d'une solution multifonction économique. Il offre également des fonctions d'impression, de copie, de télécopie monochromes et de numérisation couleur ultra-rapides.

Rapide et efficace

Finis les goulets d'étranglement ! Le Lexmark X342n atteint une vitesse d'impression de 25 ppm et intègre une vaste gamme de fonctions qui vous permettront de gagner du temps : nombreux raccourcis de télécopie, chargeur automatique de documents de 50 feuilles et numérisation couleur dans différents formats (dont le format texte éditable).

Un véritable jeu d'enfant

Ce multifonction d'un petit budget se caractérise par une installation et une utilisation d'une grande simplicité. Les cartouches se remplacent en quelques secondes. Grâce à son écran rétroéclairé intuitif avec affichage sur deux lignes, l'utilisateur peut accéder aux fonctions d'impression et de maintenance pratiquement sans aucune formation !

Technologie d'impression

Laser monochrome

Fonction

Numérisation couleur, Copie, Télécopie, Numérisation en réseau, Impression

Vitesse d'impression (A4, noir)

Jusqu'à 25 pages par minute

Vitesse d'impression (Lettre US, noir)

Jusqu'à 27 pages par minute

Temps de sortie de la première page (noir)

aussi vite que 10 secondes

Vitesse de copie (A4, noir)

Jusqu'à 25 Copies par minute

Temps de sortie de la première page (noir)

aussi vite que 12 secondes

Résolution d'impression, noir

600 x 600 ppp

Résolution de numérisation

600 X 600 dpi (mono)

Processeur

150 MHz

Mémoire, standard

64 Mo

Mémoire maximum

64 Mo

Options extension mémoire

Non

Citrix MetaFrame

Citrix, MetaFrame et MetaFrame XP sont des marques commerciales ou des marques déposées de Citrix Systems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays., Microsoft Windows Server 2003 et Terminal Server avec Citrix MetaFrame XP Presentation Server ou Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2003 et Terminal Server avec Citrix MetaFrame XP Presentation Server ou Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Microsoft Windows Server 2000 et Terminal Services avec Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2000 et Terminal Services avec Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition (Standard, Enterprise) et Terminal Server avec Citrix Presentation Server 4.0

Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés

2000 (Professionnel/Serveur/Advanced Serveur), XP (Home, Professionnel), Serveur 2003, XP Professional x64, Server 2003 courir Terminal Server, 2000 Server courir Terminal Services, Server 2003 (Standard, Enterprise) x64 Edition, Server 2003 x64 Edition (Standard, Enterprise) running Terminal Services

Gestion du papier (standard)

Réceptacle papier 150 feuilles, Sortie feuille à feuille, Emplacement pour alimentation manuelle feuille à feuille, Bac d'alimentation 550 feuilles

Gestion du papier (en option)

Bac d'alimentation 550 feuilles

Capacité de chargement papier (standard)

250 feuilles (75 g/m²)

Capacité de chargement papier (maximum)

800 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie (standard)

150 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie (maximum)

150 feuilles (75 g/m²)

Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)

Jusqu'à 50 feuilles (75 g/m²)

Capacité en enveloppes

1

Option de finition

Non

Nombre d'entrées de papier

1

Nombre maximum des entrées de papier

2

Types de supports acceptés

Bristol, Enveloppes, Etiquettes papier, Papier ordinaire, Transparents, * Voir le document Card Stock & Label Guide

Dimensions des supports acceptés

10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, Enveloppe 9, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, Enveloppe DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal US, Lettre US, Statement (98 x 190 mm - 216 x 355 mm)

Ports standard

Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), Certifié USB 2.0

Ports réseau en option

Serveur d'impression sans fil Lexmark N4050e 802.11g (impression uniquement), Boîtier réseau sans fil 802.11g externe, Gigabit Ethernet Externe

Méthode d'impression réseau

LPR/LPD, IP direct (Port 9100), IPP (Internet Printing Protocol), HTTP, FTP, TFTP

Support protocole réseau

TCP/IP, TCP/IP IPv6

Zone d'impression

4.0 Nombre de mm à partir du haut, du bas et des bords droit et gauche (à l'intérieur)

Langages imprimantes (standard)

Emulation PCL 6

Champ de réduction / agrandissement

25 - 400 %

Zone de numérisation, maximum

216 x 355.6 mm

Débit du modem

33.6 kbps

Dimensions sous emballage (mm - H x L x P)

550 x 590 x 495 mm

Dimensions (mm - H x L x P)

521 x 530 x 394 mm

Poids (kg)

16.33 kg

Niveau sonore, en attente

27 dB

Niveau sonore, en fonctionnement

51 dB

Niveau sonore copieur, en fonctionnement

52 dB

Niveau sonore scanner, en fonctionnement

49 dB

Garantie standard

1 an réparation sur site

Certifications produits

Energy Star, CSA, ICES Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950-1, IEC 320-1, ECMA-74, CE Class A, CB IEC 60950 1, IEC 61000-3-2, -3-3, EN 55022, EN 55024, CISPR 22 Class A, GS (TÜV)-EN 60950-1, SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark, C-tick Class A, CCC Class A, RPC, PSB, MIC, EK - K60950

Volume mensuel jusqu'à

15 000 pages (maximum sur un seul mois)

Environnement d'exploitation

Température : de 16 à 32°C, Humidité : 8 à 80 % d'humidité relative, Altitude : de 0 à 2500 mètres

Consommables

Cartouche LRP 2500* pages fournie
Cartouche LRP longue durée 6000 pages* (remplacement)
Des cartouches standard sont également disponibles

- Imprimantes et consommables uniquement destinés à l'Europe, au Moyen-Orient et à l'Afrique

* Rendement moyen en conformité avec la norme ISO/IEC 19752.

Fonctions économie et environnement

Conforme à la norme Energy Star
Taiwan Green Mark
Conforme à la directive DEEE
RoHS



Lexmark démontre avec force son implication dans le domaine environnemental, composante essentielle d'une gestion d'entreprise responsable, avec la mise en oeuvre du concept des 4R (Réduction, Récupération, Réutilisation et Recyclage). Pour en savoir plus sur ces programmes, visitez notre site à l'adresse suivante : www.lexmark.fr/recycle



Nos solutions et services novateurs vous permettent d'IMPRIMER d'une manière plus productive, de DIFFUSER des informations plus rapidement et de mieux GÉRER les sorties papier au sein de votre entreprise. Contactez votre revendeur local Lexmark pour plus de détails.

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Lexmark et Lexmark associé à son logo sont des marques commerciales de Lexmark International, Inc aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

www.lexmark-africa.com

LEXMARK
TM